

UPS Eaton 3S

550 – 700 VA



Ideální ochrana:

- Počítačů a periferií
- Širokopásmových modemů (internet a TV)
- Zařízení IP telefonie
- Vybavení prodejních kiosků (POS)



Bezpečné napájení výpočetní techniky doma i v kanceláři

Ochrana před problémy s napájením

- UPS Eaton 3S pomáhá chránit vaši výpočetní techniku v případě výskytu nežádoucích jevů a událostí, jako jsou atmosférické výboje, bouřky, přetížení rozvodné sítě, poruchy a živelné události, způsobující bez předchozího varování výpadky napájení z elektrorozvodné sítě.
- Při úplném výpadku poskytuje UPS záložní napájení z baterie.
- UPS 3S též chrání telefonní, širokopásmové a Ethernetové připojení proti přepětí.
- Software pro odstavení umožňuje automatické uložení rozpracovaných úloh a ukončení vašich aplikací bez ztráty dat. Po obnovení napájení budete moci pokračovat přesně z bodu, ve kterém jste aplikaci ukončili.

Snadná integrace a instalace

- Díky atraktivnímu designu a líbivé povrchové úpravě UPS 3S dokonale zapadne do moderního kancelářského prostředí.
- UPS 3S se pro snadné začlenění do typických konfigurací výpočetní techniky a periferních zařízení dodává buď se 6 zásuvkami Schuko (DIN) nebo 6 zásuvkami dle české normy (FR). K dispozici je rovněž model s 8 zásuvkami IEC.
- UPS 3S je z důvodu automatické integrace do běžných operačních systémů (Windows/Mac OS/Linux) vybavena USB portem podle HID standardu (včetně propojovacího kabelu).
- Kompaktní UPS lze umístit na pracovní ploše stolu, nebo pod něj. Rovněž je možná montáž na stěnu.
- Snadno vyměnitelná baterie prodlužuje efektivní provozní životnost UPS.

EATON

Powering Business Worldwide

UPS Eaton 3S

- 1 3 zásuvky Schuko nebo FR s přepět'ovou ochranou
- 2 3 zásuvky Schuko nebo FR se zálohováním z baterie a přepět'ovou ochranou
- 3 Tlačítko zap/vyp a signalizace LED
- 4 USB port
- 5 Ochrana datového připojení
- 6 Vyměnitelná baterie
- 7 Tlačítko reset (jistič)
- 8 Systém upevnění na stěnu



Eaton 3S 700 DIN



Eaton 3S 700 IEC

- 1 4 zásuvky IEC s přepět'ovou ochranou
- 2 4 zásuvky IEC se zálohováním z baterie a přepět'ovou ochranou
- 3 Tlačítko zap/vyp a signalizace LED
- 4 USB port
- 5 Ochrana datového připojení
- 6 Vyměnitelná baterie
- 7 Tlačítko reset (jistič)
- 8 Systém upevnění na stěnu

TECHNICKÉ PARAMETRY

	Eaton 3S 550	Eaton 3S 700
Výkon (VA/W)	550 VA/330 W	700 VA/420 W
Použití		
Výstupy (modely FR/DIN)	3 zásuvky se zálohováním a přepět'ovou ochranou + 3 zásuvky s přepět'ovou ochranou	
Výstupy (modely IEC)	4 zásuvky se zálohováním a přepět'ovou ochranou + 4 zásuvky s přepět'ovou ochranou	
Parametry		
Vstupní napětí	161-284 V (nastavitelné)	
Výstupní napětí	230 V (nastavitelné na 220 V, 230 V nebo 240 V)	
Kmitočet	50-60 Hz s automatickou detekcí	
Jištění na vstupu	znovunastavitelný jistič	
Baterie		
Typ baterie	kompaktní, hermeticky uzavřená olověná baterie (vyměnitelná)	
Test baterie	ano	ano
Studený start (bez elektrorozvodné sítě)	ano	ano
Ochrana před hlubokým vybitím	ano	ano
Indikátor výměny baterie	LED	LED
Doba zálohování při 50% zatížení	10 min	9 min
Doba zálohování při 70% zatížení	6 min	6 min
Komunikace		
Komunikační port	USB port podle HID standardu pro automatickou integraci do nejpoužívanějších operačních systémů (Windows XP, Vista a 7, Linux, Mac OS X), kabel součástí dodávky	
Ochrana připojení	tel/fax/modem/internet/Ethernet	
Homologace		
Bezpečnost	IEC/EN 62040-1-1, CE značka	
EMC	IEC 62040-2	
Rozměry, hmotnost a barevné provedení		
Rozměry V x Š x H	86 x 140 x 335 mm	86 x 170 x 335 mm
Hmotnost	2,9 kg	3,8 kg
Barva	černá	černá
Zákaznický servis a podpora		
2-letá záruka	standardní výměna produktu včetně baterie	

Typová čísla

	550	700
Francouzské zásuvky (FR)	3S550FR	3S700FR
Schuko zásuvky (DIN)	3S550DIN	3S700DIN
Zásuvky IEC	3S550IEC	3S700IEC



FR DIN IEC

