

# UPS Eaton Ellipse PRO

650/850/1200/1600 VA



Produktová řada Ellipse Pro



LCD displej

## Vhodné pro ochranu:

- Pracovních stanic
- Síťových prvků
- Periferií



## Energeticky úsporná ochrana napájení pracovních stanic

- LCD displej UPS Eaton Ellipse PRO poskytuje jasné informace o stavu UPS a měřených hodnotách. Umožňuje také snadné nastavení UPS.
- Funkce EcoControl, která automaticky vypne připojená zařízení v případě, že hlavní zařízení je vypnuté, může snížit spotřebu energie až o 20%.
- Funkce automatické regulace napětí (AVR), umožňuje pokračovat v práci i při kolísání napětí v síti bez použití baterií.
- Ellipse PRO obsahuje vysoce výkonnou ochranu proti přepětí, která je v souladu s IEC 61643-1. Tato UPS chrání také vaše datové připojení přes Ethernet, internet a telefonní linky.

## Snadná a rychlá instalace

- Ellipse PRO je dodávána buď se čtyřmi (modely 650/850) nebo osmi (modely 1200/1600) zásuvkami pro snadné připojení k většině běžných počítačů a periferií. K dispozici jsou modely s Francouzskými (FR) nebo Schuko (DIN) nebo IEC zásuvkami.
- Extra plochý design UPS Ellipse PRO umožňuje snadnou instalaci do každého kancelářského prostředí: UPS lze nainstalovat ve vertikální poloze pod stolem nebo vodorovně pod monitor. Montáž do 19" racku nebo na zeď je umožněna pomocí volitelných montážních sad.
- Ellipse PRO je vybavena portem USB a je dodávána s USB kabelem a softwarem Eaton UPS Companion, který umožňuje bezpečné vypnutí systému, měření energie a snadnou konfiguraci UPS.

## Bezstarostná údržba

- Na UPS včetně baterií se vztahuje tříletá záruka.
- Automatický test baterií v pravidelných intervalech zajišťuje včasné odhalení problému a upozorňuje na včasnou výměnu.
- Snadná výměna baterií prodlužuje životnost UPS.

# EATON

Powering Business Worldwide

# UPS Eaton Ellipse PRO

- 1 3 zásuvky se zálohou a ochranou proti přepětí, 1 zásuvka pouze s ochranou proti přepětí
- 2 zásuvka s funkcí EcoControl
- 3 Ochrana datové linky
- 4 Rozhraní USB
- 5 Vyměnitelné baterie
- 6 Tlačítko jističe s možností restartu



Eaton Ellipse PRO 650



Eaton Ellipse PRO 1600

- 1 4 zásuvky se zálohou a ochranou proti přepětí
- 2 4 zásuvky s ochranou proti přepětí
- 3 2 zásuvky s funkcí EcoControl (modely 1200/1600)
- 4 Ochrana datové linky
- 5 Rozhraní USB
- 6 Vyměnitelné baterie
- 7 Tlačítko jističe s možností restartu

TECHNICKÉ PARAMETRY	650	850	1200	1600
Výkon (kVA/kW)	650 VA / 400 W	850 VA / 510 W	1200 VA / 750 W	1600 VA / 1000 W
<b>Elektrické parametry</b>				
Technologie	Line-interactive (AVR se snižováním / zvyšováním napětí)			
Rozsahy vstupního napětí	165 V - 285 V (nastavitelné 150 V - 285 V)			
Výstupní napětí	230 V (nastavitelné 220 V - 230 V - 240 V)			
Kmitočet	50-60 Hz automatická detekce			
<b>Připojení</b>				
Počet zásuvek	4	4	8	8
Zásuvky se zálohou a ochranou proti přepětí / Zásuvky s ochranou proti přepětí	3 / 1	3 / 1	4 / 4	4 / 4
<b>Vlastnosti</b>				
Uživatelské rozhraní	LCD (stav UPS, měřené hodnoty, nastavení UPS)			
EcoControl (automatické odstavení neaktivních periferií)	Ano, úspora až 15 % energie	Ano, úspora až 15 % energie	Ano, úspora až 20 % energie	Ano, úspora až 20 % energie
Přepětí ochrana	Přepětí ochrana v souladu s IEC 61643-1			
<b>Baterie</b>				
Typické doby zálohování pro 50 a 70% zatížení*	9 / 5 min	9 / 5 min	9 / 5 min	9 / 5 min
Správa baterie	Automatický test baterie, ochrana proti hlubokému vybití, start z baterie, vyměnitelné baterie			
<b>Rozhraní</b>				
Komunikační porty	USB port (kabel je součástí balení)	USB port (kabel je součástí balení)	USB port (kabel je součástí balení)	USB port (kabel je součástí balení)
Software	Eaton UPS Companion CD ROM (umožňuje bezpečné odstavení systému, měření el. energie, nastavení UPS)			
Ochrana datových linek	Tel/fax/modem/internet a Ethernet			
<b>Normy</b>				
Bezpečnost a EMC	IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB report, CE			
Ochrana proti přepětí	IEC 61643-1			
<b>Rozměry V x Š x H / Hmotnost</b>				
Rozměry V x Š x H	260 x 82 x 285 mm	260 x 82 x 285 mm	275 x 82 x 390 mm	275 x 82 x 390 mm
Hmotnost	6,6 kg	7,3 kg	9,9 kg	11,3 kg
<b>Zákaznická podpora a servis</b>				
Záruční doba	3 roky záruka včetně baterií			
* Doby zálohování jsou uvedeny pro účinnost 0,7 doby zálohování jsou přibližné a mohou se měnit podle připojených zařízení, konfigurace, stáří baterie, teploty, atd.				
<b>Typová čísla</b>				
Francouzské zásuvky (FR)	ELP650FR	ELP850FR	ELP1200FR	ELP1600FR
Schuko zásuvky (DIN)	ELP650DIN	ELP850DIN	ELP1200DIN	ELP1600DIN
Zásuvky IEC	ELP650IEC	ELP850IEC	ELP1200IEC	ELP1600IEC
<b>Příslušenství</b>				
Montážní sada pro 19" stojan (ZU)	ELRACK	ELRACK	ELRACK	ELRACK
Montážní sada na stěnu	ELWALL	ELWALL	ELWALL	ELWALL

