

## Distribuční box OutDrop

Distribuční box OutDrop je určen pro vnitřní i venkovní použití v sítích FTTx a PON aplikacích. Hlavní funkcí je ochrana optických spojů vůči nebezpečné manipulaci a vlivu okolního prostředí.

Při použití s RISER kabelem uvnitř budovy je možné box otočit o 90° a použít boční vstupy pro snadnější vertikální vedení kabelů. Součástí je listovací systém uložení kazet, což usnadňuje orientaci mezi vlákny. Montáž je možná na stěnu nebo na sloup.

### Technická specifikace

- Kapacita až 48 vláken
  - 48 svarů (4 kazety po 12 svarech)
  - konektorovací verze pro 12 SC/E2000 adaptérů a 24x svarů (2 kazety po 12 svarech)
- Rozměry: 250 x 230 x 80 mm
- Materiál: Termoplast
- Stupeň krytí IP54
- Rozsah teplot -20 °C až +50 °C



### Vlastnosti

- Listovací systém kazet
- 4 vstupy pro hlavní kabel s průměrem do 14 mm a 12 až 18 vstupů pro drop kabely s průměrem 4 až 6 mm
- Možné doobjednání konektorového panelu pro 12 SC adaptérů
- Montáž na stěnu nebo na sloup



Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku. Společnost KABEL TRADE PRAHA nenese odpovědnost za nesprávné použití nebo interpretaci zde obsažených informací.