

Distribuční box PBO T2

Distribuční box PBO T2 je určen pro vnitřní i venkovní použití v sítích FTTx a PON aplikacích. Hlavní funkcí je ochrana optických spojů vůči nebezpečné manipulaci a vlivu okolního prostředí. Box obsahuje organizér BPEO Evolution s listovacím systémem uložení kazet. Víko boxu se dá otevřít v úhlu 120° a v této poloze zůstane zafixováno. Box se uzavírá západkou. V případě potřeby je možné i uzamknout samostatně doobjednaným zámkem. Montáž je možná na stěnu nebo na sloup.

Technická specifikace

- Kapacita je max. 144 vláken
 - 144 svarů
 - 72 fibrloků 2540G
 - splitter: 6x 1:8, 3x 1:16, 2x 1:32
- Rozměry (v x š x h): 400 x 255 x 86 cm
- Kazety jsou ve dvou základních výškách:
 - 5 mm - zabírá jednu pozici v organizéru
 - 10 mm - zabírá dvě pozice v organizéru
- Materiál: Termoplast
- Stupeň krytí: IP55



Vlastnosti

- Listovací systém kazet usnadňující orientaci mezi vlákny
- Výběr z různých typů kazet pro teplem smrštitelné i mechanické ochrany svarů
- Kovový fixační prvek pro upevnění kabelů
- Možné doobjednání konektorového panelu pro 6 SC adaptérů
- Vstup pro příchozí kabely je tvořen vylamovacím plastem a gumovou průchodkou
- Montáž na zeď nebo na sloup



Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku. Společnost KABEL TRADE PRAHA nenese odpovědnost za nesprávné použití nebo interpretaci zde obsažených informací.