

Mechanické konektory NPC

Mechanické konektory NPC (No Polish Connector) využívají fibrlokový systém spojení optického vlákna s továrně leštěnou ferulí a vláknem. Jsou určeny pro přímé zakončení optického vlákna v primární ochraně 250 μm nebo sekundární ochraně 900 μm bez nutnosti použití náročných montážních nástrojů. Instalace je jednoduchá a rychlá a jsou vhodnou volbou především pro FTTH aplikace. V nabídce jsou varianty s broušením UPC i APC.

Technická specifikace

- Pro singlemode vlákna v ochraně 250 μm a 900 μm (na vyžádání lze nabídnout i provedení multimode)
- Typy konektorů nejčastěji: LC, SC s broušením UPC a APC
- Typický vložný útlum 0,3 dB, útlum zpětného odrazu 40 dB
- Provozní teplota: -40 °C až +75 °C
- Skladovací teplota: -40 °C až +85 °C

Vlastnosti

- Továrně leštěná ferule s vláknem
- Snadná a rychlá instalace
- Vnitřní i venkovní použití
- Bez nutnosti použití náročných a drahých montážních nástrojů
- Balení 60 ks včetně 1 montážního nástroje

8830 NPC SM konektor
LC/UPC



8800 NPC SM konektor
SC/UPC



8835-AT - Montážní nástroj
pro NPC konektory LC/UPC

8865-AT - Montážní nástroj
pro NPC konektory SC/UPC

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku. Společnost KABEL TRADE PRAHA nenese odpovědnost za nesprávné použití nebo interpretaci zde obsažených informací.