

Mechanický konektor SC/APC

Mechanický konektor SC/APC s továrně leštěnou ferulí a vláknem je určen pro přímé zakončení optického singlemode vlákna v primární ochraně 250 μm nebo sekundární ochraně 900 μm bez nutnosti použití náročných montážních nástrojů. Instalace je jednoduchá a rychlá a je vhodnou volbou především pro FTTH aplikace.

Technická specifikace

- Pro singlemode vlákna v ochraně 250 μm a 900 μm
- Typický vložný útlum 0,3 dB, útlum zpětného odrazu 50 dB
- Pracovní teplota -5 °C až +60 °C



Vlastnosti

- Továrně leštěná ferule s vláknem
- Snadná a rychlá instalace do 2 minut
- Určeno pro vnitřní instalace
- Bez nutnosti použití náročných a drahých montážních přístrojů
- Světelná kontrola správného provedení spoje
- Balení 50 ks včetně 1 montážního nástroje



Parametry

Parametry	Vlnová délka	Hodnota	Poznámka
Vložný útlum	1310 nm	Max. 0,45 dB Typ. 0,23 dB	Testováno 16000 konektorů
	1550 nm	Max. 0,52 dB Typ. 0,20 dB	
Zpětný útlum	1550 nm	Max. 52,1 dB Typ. 64,0 dB	

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku. Společnost KABEL TRADE PRAHA nenese odpovědnost za nesprávné použití nebo interpretaci zde obsažených informací.