

## Odbočovací box

Odbočovací tapping box je malá, mechanická, zemní spojka určená k odbočení optických vláken z průchozího kabelu. Umožňuje uložit jeden průchozí kabel a až 4 kabely nebo trubičky pro odbočení. Extrahované mikrotrubičky s vlákny z průchozího kabelu lze následně odbočit do plastových mikrotrubiček až k požadovanému místu ukončení.

### Technická specifikace

- Rozměry (v x š x h): 37 x 105 x 201 mm
- Materiál: polypropylen
- Počet kabelových vstupů: 1 hlavní, 2-4 odbočné
- Poloměr ohybu vláken: min. 15 mm (vlákno dle ITU-T G.657.A2)
- Teplotní rozsah: -10 °C až +50 °C (přeprava, instalace a skladování)
- Teplotní rozsah: -20 °C až +60 °C (v provozu)
- Odolnost proti nárazu: 10 Nm při 20 °C, poloměr 200 mm
- Tlaková odolnost: 1000 N při 20 °C, na horní kryt boxu
- Teplotní rozsah: -20 °C až +60 °C (v provozu)
- Krytí IP68
- UV odolný kryt boxu



### Vybavení

- 3x šroub víka
- Lubrikant
- Gumové těsnění
- Návod k utěsnění



Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku. Společnost KABEL TRADE PRAHA nenese odpovědnost za nesprávné použití nebo interpretaci zde obsažených informací.