

Optická spojka WTC2

Optická spojka WTC2 je určena pro ochranu optických spojů v nadzemních i podzemních instalacích. Je odolná vůči tlaku a lze ji uložit přímo do země. Horní kryt obsahuje šrouby, kterými je spojka bezpečně uzavíratelná.

Ve spojce je dostatečný prostor pro uložení rezervních trubiček s vlákny.

Technická specifikace

- Kapacita je až 288 vláken - 6x kazeta pro 48 svarů nebo 2x FibrArt modul pro 72 svarů
- Rozměry: 500 x 262 x 179 mm
- 6 vodotěsných vstupů pro kabely
- Kabelové průchodky pro až 24 kabelů na 1 kabelový vstup
- Variantně lze nabídnout spojku s děleným vstupem pro průchozí kabel (Mid-span)
- Stupeň krytí IP68
- UV stabilní

Vlastnosti

- Plně mechanická a vodotěsná
- Možné uložení přímo do země nebo v kabelové komoře
- Montáž na stěnu nebo na sloup
- Prostor pro uložení rezerv trubiček s vlákny
- Možnost reinstalace spojky i mechanických průchodek
- Postranní ventilek pro tlakování a kontrolu těsnosti



Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku. Společnost KABEL TRADE PRAHA nenesе odpovědnost za nesprávné použití nebo interpretaci zde obsažených informací.